


AL1014 SX

- Rechteckige Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Optional: dimmbarer Konverter CD102, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
AL1014S25	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm
AL1014S30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm
DO11630	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	820 Lm	705 Lm



ALUMINIUM



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




5 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com





LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.