


# AL1016 RX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Optional: dimmbarer Konverter CD125, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 54 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO107WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm
DO107NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	75°C	45°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (140 mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



Strahlwinkel 30°.



CE Genehmigung.



CRI > 90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.




5 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.