


AL1016 RX

- Downlight encastré rond orientable.
 - Fixation par ressorts
 - Convertisseur non dimmable déporté fourni.
 - En option, convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO107WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm
DO107NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSDAL700M	3-50W	AC 230V	DC 700mA	1	1	90°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (140mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.




Garantie 5 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com





Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.