


AL3012 RD WARM

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Farbtemperatur von 1800K bis 3000K je nach Dimmintensität.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO33005	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	405 Lm (3000K)
DO33030	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	425 Lm (3000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (75mm)



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Von 1800 bis 3000K wechselnde Farbtemperatur je nach Dimmintensität.




5 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com





LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.