


## ALEX RDX

RE  
2020

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar, 4 in 1.
- 2700K, 3000K, 4000K oder 6500K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschließlich Treiber.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Ersatztreiber oder Spotlight separat erhältlich.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53305	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 260mA 18V	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)
DO53321	NICKEL SATINIERT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 260mA 18V	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)
DO53330	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 260mA 18V	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



NICKEL SATINIERT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
LP53305	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	SPOT 6W 700Lm 60° IP65
LP53321	NICKEL SATINIERT	ALU.+VERBUNDSTOFF	SPOT 6W 700Lm 60° IP65
LP53330	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	SPOT 6W 700Lm 60° IP65
CD533			DRIVER 6W 260mA CC DIM



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (40mm)





Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 25°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI > 80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 260mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vom Endbenutzer austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.