


ALIS 1014 RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Mit Membran zur Gewährleistung der Dichtheit.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO227WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	740 Lm	675 Lm
DO227WW25	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	740 Lm	675 Lm
DO227WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	740 Lm	675 Lm
DO227NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	800 Lm	730 Lm
DO227NW25	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	6W	4000K	800 Lm	730 Lm
DO227NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	800 Lm	730 Lm



SCHWARZ MATT



ALUMINIUM



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 0,50 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.





Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.