


# ANDY

- Akzentspot für die Außenbeleuchtung.
- Inklusive Kabel 1.50m, Anschlussdose und Erdspeiß.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU465WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	210
OU466WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	520



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 0,70 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.




Leuchte mit LED-Modul 230V.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.