


APA RD-230

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU326WW16	INOX 316	AC 230V	8W	3000K	550 Lm	352 Lm
OU326NW16	INOX 316	AC 230V	8W	4000K	600 Lm	407 Lm



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (92mm)



Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (97mm).



Faisceau 60°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Le produit est dimmable.




Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.