

ASPI 1 SENSOR PLUS

- Wand- oder Deckenleuchte.
- 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- Mit HF-Melder 360° (Decken) 150° (Wand), Erkennungsbereich einstellbar bis max. 12m Durchmesser.
- Diffusor aus opalem Polycarbonat.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU440NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)
OU440NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)



ANTHRAZIT

WEISS MATT



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand : 20 Joules.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI >80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.



Mit Sensor.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.