


AUREA 2 C

- Wand- oder Deckenleuchte, schwenkbar.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA25705	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25708	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25783	SCHWARZ MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25730	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25749	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25782	WEISS MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE



SCHWARZ MATT - ROSE



WEISS MATT



WEISS MATT - CHAMPAGNE



WEISS MATT - ROSE



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.