


AUREA 3 W

- Dekorative Wandleuchte.
- Aufbaubasis mit Dimmerschalter und USB-Steckdose (5VDC, 2,4A).
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Inklusive dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA26005	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA26008	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA26083	SCHWARZ MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA26030	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA26049	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA26082	WEISS MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE



SCHWARZ MATT - ROSE



WEISS MATT



WEISS MATT - CHAMPAGNE



WEISS MATT - ROSE



Nur für Wandmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.



Mit Dimmerschalter.




Mit USB-Anschluss.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.