


# BALI R GU10

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



| CODE    | COULEUR               | MATIÈRE   | SOCKET | AC      | Watt Max | LAMP      |
|---------|-----------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|
| DO51305 | NOIR MAT              | ALUMINIUM | GU10   | AC 230V | 10W      | PAR16 LED |
| DO51308 | NOIR MAT - CHAMPAGNE  | ALUMINIUM | GU10   | AC 230V | 10W      | PAR16 LED |
| DO51317 | NOIR MAT - ARGENT     | ALUMINIUM | GU10   | AC 230V | 10W      | PAR16 LED |
| DO51330 | BLANC MAT             | ALUMINIUM | GU10   | AC 230V | 10W      | PAR16 LED |
| DO51349 | BLANC MAT - CHAMPAGNE | ALUMINIUM | GU10   | AC 230V | 10W      | PAR16 LED |
| DO51353 | BLANC MAT - ARGENT    | ALUMINIUM | GU10   | AC 230V | 10W      | PAR16 LED |



NOIR MAT

NOIR MAT -  
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT

BLANC MAT -  
CHAMPAGNE

BLANC MAT - ARGENT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (140mm)



Homologation CE.




Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 3 ans.



Source remplaçable par un end-user.