


BENS P

- Rechteckige Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 18 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU361WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	300
OU362WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	650



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand : 5 Joules.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 320°.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



RG0.



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.