


# BENS P

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 18 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU361WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	300
OU362WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	650



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 320°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.