


BERN

- Structure linéaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Réflecteur basse luminance.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	L (mm)	€
NON DIMMABLE										
TR281SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	802 Lm	12°	205	151,00
TR281WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205	159,00
TR281NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205	159,00
TR280SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	831 Lm	24°	205	151,00
TR280WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205	159,00
TR280NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205	159,00
TR279SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	816 Lm	36°	205	159,00
TR279WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205	159,00
TR279NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205	159,00
TR378WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407	288,00
TR379WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407	288,00
TR380WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407	288,00
TR381WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	39W	3000K	3710 Lm	3006 Lm	12°	812	501,00
TR382WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	39W	3000K	3710 Lm	3021 Lm	24°	812	501,00
TR383WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	39W	3000K	3710 Lm	3041 Lm	36°	812	501,00
DIMMABLE DALI										
TR281WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205	257,00
TR281NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205	257,00
TR280WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205	257,00
TR280NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205	257,00
TR279WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205	257,00
TR279NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205	257,00
TR378WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407	430,00
TR379WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407	430,00
TR380WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407	398,00
TR381WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	26W	3000K	2200 Lm	1745 Lm	12°	812	643,00
TR382WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	26W	3000K	2200 Lm	1803 Lm	24°	812	643,00
TR383WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	26W	3000K	2200 Lm	1772 Lm	36°	812	611,00



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



CRI
>80

IRC>80

LED
L70B50
50.000h

"Durée de vie" des moteurs de lumière.

UGR
<19

UGR inférieur à 19.

RG1

RG1.

650°


Testé à 650°.

48V
DC

A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.

3

Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com LED remplaçable par un électricien.