


BIXBY

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA12840	BOIS GRIS	BOIS	AC 230V	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm
WA12842	BOIS CLAIR	BOIS	AC 230V	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm
WA12830	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm
WA12841	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm





BOIS GRIS


BOIS CLAIR


BLANC MAT


ALUMINIUM POLI


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.

 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


 Résistance : 0,23 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.


 Homologation CE.

 IRC >90


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 RG1.


 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.