


BORA RDX-230

RE
2020


- Runde Einbauleuchte, schwenkbar, 4 in 1.
- 2700K, 3000K, 4000K oder 6500K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53705	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)
DO53721	NICKEL SATINIERT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)
DO53730	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)




SCHWARZ MATT



NICKEL SATINIERT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (50mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 25°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI >80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).





Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.



Leuchte mit LED-Modul 230V.




Das Produkt ist dimmbar.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Lichtquelle nicht austauschbar.