


## BORA SDX EVO

RE  
2020

- Quadratische Einbauleuchte, schwenkbar, 4 in 1.
- 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschließlich Treiber.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO55505	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55521	NICKEL SATINIERT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55530	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



NICKEL SATINIERT



WEISS MATT

## ZUBEHÖR

## BESCHREIBUNG

LP551 LED-QUELLE 5,2W 800Lm 60°



CD553 DRIVER 7W 190mA CC DIM



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (50mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 25°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Wahl der Farbtemperatur.

**LED**  
L70B50  
50.000h

LED-Spezifikationen.

**RG1**

Photobiologisches Risiko RG1

**RE**  
2020

Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).

**850°**

Getestet bei 850°.

 Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).

 Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.

 Inklusive Treiber Schutzklasse II.

**190 mA**

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 190mA DC.

**DIM**


Das Produkt ist dimmbar.


**5**

5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.