


# BRAMA 1

- Akzentspot für die Außenbeleuchtung.
- Inklusive Kabel 1.50m und Erdspieß.
- Doppelkabeleinführung.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU345WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7W	3000K	1000 Lm	596 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
OU48405	STECKVERBINDER 2 PIN IP68	
OU48505	STECKVERBINDER 3 PIN IP68	



Nur für Wandmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 0,70 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.