


# BRIKPRO 2 A

- Applique murale pour éclairage extérieur.
  - Diffuseurs en verre sérigraphié noir.
  - Faisceaux asymétriques.
  - Eclairage direct/indirect.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP22/2C/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm
BP22/2C/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm
BP22/2C/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm
BP22/2C/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm




ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT


ACIER CORTEN


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.


 Usage intérieur et extérieur.


 IP67 Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.


 IK10 Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.


 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 40°.


 Homologation CE.

 CRI >90 Indice de rendu des couleurs >90.


 LED L70B20 50.000h "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1 Risque photobiologique RG1

 650° Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.