


CAPRI R 3 P

- Runde Pendelleuchte.
- PS-Diffusor mit prismatischer Struktur.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- Lieferung mit Stahlseilen (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weißem oder schwarzem Stromkabel.
- Inklusive dimmbarer DALI-Konverter.

Dieses Produkt enthält 48 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15505DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)
SU15530DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT

WEISS MATT

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)
---------	--------------	--------

CD127 DALI BELEUCHTUNGSMANAGEMENT-PCU

48



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



CRI>90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar (DALI Eingang).




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.