


CLAC

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO225SW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 13W | 2700K | 1120 Lm | 798 Lm |
| DO225SW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 13W | 2700K | 1120 Lm | 798 Lm |
| DO225WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 13W | 3000K | 1180 Lm | 900 Lm |
| DO225WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 13W | 3000K | 1180 Lm | 900 Lm |
| DO225WW64 | CUIVRE MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 13W | 3000K | 1180 Lm | 900 Lm |




NOIR MAT



BLANC MAT



CUIVRE MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.