


CLARA 1 RDX

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO534WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 9V	3W	3000K	670 Lm	260 Lm
DO534WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 9V	3W	3000K	670 Lm	260 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (65mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (130mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



250
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 250mA DC.




Het product is dimbaar.

5


5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.