


CLIC RDX

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD124, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO224SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO224SW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO224WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
DO224WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD124	3-18W	AC 230V	DC 300mA	1	1	80°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (94mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getest bij 650°.





Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 300mA DC.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.