


# CLIC RDX

- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD124 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO224SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO224SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO224WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
DO224WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD124	3-18W	AC 230V	DC 300mA	1	1	80°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (94mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieure à 19.



RG1.



Testé à 650°.





Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 300mA DC.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.