


CLIC RDX

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : DALI dimbare omvormer CD124 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

Dit product bevat 42,5 lichtbron(ne)
Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO224SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO224SW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO224WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
DO224WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD124	3-18W	AC 230V	DC 300mA	1	1	80°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (94mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.





De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Het product is dimbaar.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 300mA DC.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.