


CLIC RDX MINI

- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO365SW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 2700K | 710 Lm | 435 Lm |
| DO365SW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 2700K | 710 Lm | 435 Lm |
| DO365WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 3000K | 750 Lm | 467 Lm |
| DO365WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 3000K | 750 Lm | 467 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



200
mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 200mA DC.




Le produit est dimmable.

3


Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.