


# CURLI 1 RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD123, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO287WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1050 Lm	789 Lm
DO287NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	4000K	1140 Lm	870 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
DO42030	WEISS MATT	CURLI 1 RD RECHTECKIGE RING 85X85mm



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	80°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.





Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 250mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.

**5** 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.