


# CURLI 3 RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD126, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F(3000K), E(4000K) energi

Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F(3000K), E(4000K) energi



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO289WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 37V	25W	3000K	2450 Lm	1934 Lm
DO289NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 37V	25W	4000K	2580 Lm	2181 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
DO42230	WEISS MATT	CURLI 3 RD RECHTECKIGE RING 145x145mm



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD126	4-27W	AC 230V	DC 500mA	1	1	85°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (120mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.





Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.

**5** 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.