



# CURTIS PLUS

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
- 3000K, 4000K oder 5000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- Lieferung mit 0.50m Kabel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E (4000K), F (3000K-5000K)

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
<b>OU47024</b>	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	123
<b>OU47124</b>	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	148
<b>OU47224</b>	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	170
<b>OU47324</b>	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	70W	3000-4000-5000K	8000 Lm (4000K)	6435 Lm (4000K)	260	189

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
<b>OU48405</b>	STECKVERBINDER 2 PIN IP68	
<b>OU48505</b>	STECKVERBINDER 3 PIN IP68	



Nur für Wandmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 20 Joules.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI>80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



RG1.





Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.

**3** 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver nicht austauschbar.

 Lichtquelle nicht austauschbar.