

# CURTIS SENSOR PLUS



- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
- 3000K, 4000K oder 5000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- Lieferung mit 0.50m Kabel.
- Mit schwenkbarem IR-Melder 120°, Bewegungsmelder einstellbar bis max. 8m.
- In Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E (4000K), F (3000K-5000I)

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E (4000K), F (3000K-5000I)



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU47424	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	175
OU47524	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	201
OU47624	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	223

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
OU48405	STECKVERBINDER 2 PIN IP68	
OU48505	STECKVERBINDER 3 PIN IP68	



Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand : 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI >80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.





Stromversorgung einbegriffen.




Mit Sensor.

**3** 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver nicht austauschbar.

 Lichtquelle nicht austauschbar.