

CYCLO

- Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU515WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	600
OU390WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	955

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
OU39224	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	REFLEKTOR 180°



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.