

# CYCLO

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU515WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	600
OU390WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	955

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.