


# DANI

- Applique murale pour éclairage extérieur.
  - Base apparente avec entrée et sortie de câble.
  - Eclairage "up&down".
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU15024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x5W	3000K	2x500 Lm	2x296 Lm



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.