


DEAN RDX PLUS

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte, 3 in 1.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschrittdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO52605	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)
DO52630	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (80mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (50mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 38°.



Wahl der Farbtemperatur.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.