


# DEAN RX

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Optional: dimmbarer Konverter CD125, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 54 Lichtquelle(n)



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO511WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm
DO511WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	75°C	45°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (80mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (50mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getest bij 650°.





Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.