


DEAN RX

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.
- Optioneel : Dimbare omvormer CD125 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

Dit product bevat 54 lichtbron(nen)



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO511WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm
DO511WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	75°C	45°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (80mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (50mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.





De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.