


DLK2072 RX GU10

- Spot encastré rond orientable.
- 3 couronnes.
- Fixation par ressorts.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
DLK207204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DLK207215	INOX BROSSE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DLK207221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16



BLANC



INOX BROSSE



NICKEL SATINE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (82 mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.




Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.