


DLK2072 RX GU10

- Richtbare ronde inbouwspot.
- 3 kronen.
- Bevestiging met veren.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DLK207204	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DLK207215	GEBORSTELD INOX	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DLK207221	NIKKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16



WIT



GEBORSTELD INOX



NIKKEL SATIJN



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (82 mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



2 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.