


DOTS C

- Rechteckige, feste Deckenleuchte für Akzentbeleuchtung.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 3(6W), 6(12W), mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
WA248WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	470 Lm	300 Lm	108
WA248WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	470 Lm	300 Lm	108
WA249WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	940 Lm	565 Lm	188
WA249WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	940 Lm	565 Lm	188
WA250WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	16W	3000K	1400 Lm	895 Lm	268
WA250WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	16W	3000K	1400 Lm	895 Lm	268
WA251WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	1880 Lm	1165 Lm	348
WA251WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	1880 Lm	1165 Lm	348



SCHWARZ MATT

WEISS MATT

SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 45°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.






Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.