


# DOTS

- Einbauleuchte für Akzentbeleuchtung.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- DO497, DO498 und DO499 in der DALI-Version: Konverter mit Push-Dim-Funktion.

Dieses Produkt enthält 1(3W), 3(6W), € mit G energieeffizient.



Dieses Produkt enthält 48 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 1(3W), 3(6W), € mit G energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
<b>PHASENABSCHNITT DIMMBAR</b>									
DO500WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO500WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO496WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO496WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO497WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO497WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO498WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO498WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO499WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DO499WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
<b>DALI DIMMBAR</b>									
DO500WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO500WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO496WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO496WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO497WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO497WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO498WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO498WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO499WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DO499WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342



SCHWARZ MATT

WEISS MATT

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)
CD127	DALI BELEUCHTUNGSMANAGEMENT-PCU	48



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Strahlwinkel 45°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG0



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.

