


EDDY RX

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO509WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 3V	2W	3000K	205 Lm	145 Lm
DO509WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 3V	2W	3000K	205 Lm	145 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (52mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (45mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 24°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.

**700
mA**


Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.

3


3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.