


ELIR R

- Rundes Aufbaudownlight.
- Einfassung aus Opalglas.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA171WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	350 Lm	285 Lm
WA171WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	350 Lm	285 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 105°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Leuchte mit LED-Modul 230V.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Lichtquelle nicht austauschbar.