


EPI RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO466WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC350mA 15V	7W	3000K	750 Lm	571 Lm
DO466WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC350mA 15V	7W	3000K	750 Lm	571 Lm
DO466NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC150mA 36V	7W	4000K	800 Lm	599 Lm
DO466NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC350mA 15V	7W	4000K	800 Lm	599 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 1 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (70mm)



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.






Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.