


EVA 62 R

- Spot apparent rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DW1120R05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	455 Lm	335 Lm
DW1120R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	455 Lm	335 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

 Montage au plafond uniquement.

 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

 Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 38°.

 Homologation CE.

 IRC>80

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 Risque photobiologique RG1

 Testé à 650°.

 Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Source de lumière non remplaçable.