


FARO 1

- Deckenleuchte für die Innen- und Außenbeleuchtung.
 - Diffusor aus klarem gehärtetem Glas.
 - Mit Kabelein- und -ausgang.
 - Inklusive dimmbarer Treiber.
 - Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU447WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	3150 Lm	2595 Lm
OU447WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	3150 Lm	2605 Lm
OU447NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	4000K	3200 Lm	2770 Lm
OU447NW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	4000K	3200 Lm	2750 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 750°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.