


# FILI 1 RX-B

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Bevestiging met bladveren.
- Met externe niet dimbare omvormer.
- Optioneel : DALI dimbare omvormer CD123 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 42,5 lichtbron(ne)

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO246WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm
DO246WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	80°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (125mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (100mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 45°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.

**250**  
**mA**


Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 250mA DC.

**3**


3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.