


# FILI 2 RX-B

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Lieferung mit gold- und silberfarbenen Reflektoren.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD124, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO285WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (80mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (200mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.





Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 300mA DC.



**3** 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.