


# FOCEA 2 SX

- Rechteckiges Einbaudownlight, ausrichtbar.
- Aluminiumguss.
- Schutzglas.
- Befestigung mit Federn.
- Versetzt angeordneter, nicht dimmbarer Konverter im Lieferumfang enthalten.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO29804	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V/DC 2000mA	75W	4000K	8000 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Rechteckiges Bohrloch für die Einfügung der Leuchte. (228x135mm)

228x135



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 75°.



Strahlwinkel 100°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 2000mA DC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)