


# FOX 1 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO101WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	3000K	900 Lm	600 Lm
DO101WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	3000K	900 Lm	600 Lm
DO101NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm
DO101NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (140mm)



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




Alimentation classe II incluse.





A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



**5** Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 LED remplaçable par un électricien.

 Driver remplaçable par un électricien.